



KPM180H

Stampante per carte d'imbarco ed etichette bagagli per CUSS e SBD con autocutter e fermo/espulsore motorizzato

KPM180H è la stampante più compatta per carte d'imbarco ed etichette bagagli con firmware AEA nativo o driver Windows per una perfetta integrazione in piattaforme CUSS. KPM180H è stata pensata appositamente per piccoli banchi check-in o CUSS, in cui lo spazio è un problema fondamentale. La stampante può gestire carta pesante, fino a 255 g/m², e biglietti da 20mm a 82,5 mm di larghezza, con un'affidabile ed elevata velocità di stampa di 203 mm/s. La funzione Hot swap consente di rimuovere la stampante dal kiosk o dal banco check-in senza spegnerla. KPM180H può essere dotata di cutter altamente affidabile: - fino a 2 milioni di tagli - e un fermo motorizzato con funzione di espulsione, per impedire la caduta del biglietto in seguito al taglio. La stampante supporta barcode 2D ed è provvista di status monitor per ricevere feedback a distanza dalla stampante, in modo facile ed efficiente. Oltre ai più comuni sensori, è dotata anche del nuovo sensore mobile VeryNotch, in grado di individuare i black mark e gap sul lato non termico.



CARATTERISTICHE

- Estremamente compatta e affidabile
- Compatibile con Cupps
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevate velocità fino a 203 mm/s.
- Interfacce: USB, RS232 ed Ethernet
- Autocutter ad alte prestazioni opzionale con meccanismo Taglia e Trattieni/Espulsore motorizzato
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Tasto ON/OFF
- Opzione RFID

FOCUS ON

- Stampa barcode 1D e 2D IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
- Interfacce RS232 / USB / Ethernet
- Sensori: verynotch regolabile (sopra e sotto), presenza biglietto, uscita biglietto, quasi fine carta, legge in trasparenza
- Modalità di stampa AEA e Windows
- Sistema operativo Custom


APPLICAZIONI

- Aeroporti: carte d'imbarco / etichette bagaglio
 - Biglietti parcheggio
 - Biglietti metro e autobus
 - Parchi tematici
 - Biglietti eventi
 - Braccialetti ospedalieri
-

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	203 mm/sec
Set caratteri	Latino, Cirillico, Cinese
Larghezza carta	54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740) 82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)
Emulazione	Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfacce	RS232 / USB / Ethernet
Buffer dati	16 KB testo / 1 MB grafica
Memoria flash	3 MB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Alimentazione	24 Vdc±10% , da 100 Vac a 240 Vac
Assorbimento medio	1.5A (12,5% dots accesi)
Vita testina	100Km / 100M impulsi
MCBF	1.000.000 di tagli (optional)
Temperatura di funzionamento	-10°C a +60°C
Dimensioni	149,5(L) x 67(H) x 108(W) mm 97,5(L) x 67(H) x 108(W) mm modello senza cutter
Peso	0,8 Kg

MODELLI



915AH021700700
PRINTER KPM180H ETH USB
RS232 AVIATION



915AH021300700
PRINTER KPM180H CUT ETH USB
RS232 AVIATION



915AH021000700
PRINTER KPM180H RFID UHF ETH
USB RS232 CUT AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024