




TG02H

Stampante ricevute estremamente compatta e versatile

Stampante ricevute estremamente compatta e versatile che consente una facile installazione e montaggio a pannello. La TG02H è disponibile con bocchetta in plastica nera.

- Migliore qualità di stampa a 200dpi
- Larghezza carta 57mm
- Velocità > di 80mm/sec
- Diametro rotolo carta fino a 90mm
- Interfacce RS232 e USB (seriale TTL con saldatura)
- Tear off ad alta affidabilità
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, anti- inceppamento
- Alimentazione 12V e 24V



CARATTERISTICHE

- Capacità di stampa barcode 1D/ 2D (QRCODE)
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Sistema anti-inceppamento brevettato
- Applicazioni esterne: temperatura operativa -20/+ 70°C
- Bassi consumi in stand-by
- Porta rotolo incluso

APPLICAZIONI

- Macchine da gioco
 - Sistemi eliminacode
 - Distributori automatici
 - Kioski self-service
-

ACCESSORI


Contenuto della confezione:

- Dispositivo, anello di bloccaggio, rotolo carta, disco per contenimento rotolo carta
-

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica con testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Colonne	Default 24; 32 e 42 colonne possibili con font diversi
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	80 mm/s (carica 50 mm/s)
Set caratteri	Internazionali (default), Cinese, Coreano
Barcode supportati	1D/ 2D QRCODE
Formato di stampa	Normale, altezza e larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Dritto, 180°
Larghezza carta	57mm
Grammatura carta	da 55 a 60 g/m ²
Larghezza di stampa	48 mm
Dimensioni rotolo	Fino a 90mm
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, anti-inceppamento
Emulazione	Compatibilità Escape Command
Interfacce	RS232 (TTL disponibile), USB, AUX opzionale gaming
Buffer dati	8 Kb
Memoria flash	4 Mb
Memoria RAM	512 Kb
Memoria grafica	2 Loghi: 384x682 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentazione	12 - 24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	0.7 A (12Vdc) 0.4 A (24Vdc)
MTBF	420.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	50Km/100M impulsi
Temperatura di funzionamento	-20/+ 70°C
Dimensioni	129(L) x 120(H) x 100(W) mm (bocchetta nera) 126.2(L) x 85.2(H) x 92(W) mm (bocchetta illuminata)
Peso	0.33 kg senza rotolo carta

MODELLI



915HZ010300300

STAMPANTE TG02H USB RS232

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2024