



D4 102

Stampante Etichette

D4 102 è una stampante 4" di etichette da tavolo compatta con dotazioni di livello industriale e alte performance. Porte di comunicazione multiple, tasto multi funzione e luce LED per lavorare comodamente e mostrare lo status di errore sono alcune delle principali caratteristiche che rendono questa stampante ideale per applicazioni di etichettatura.



SCHEDA TECNICA

	D4 102	D4 102 ETH
Processore	32bit RISC processor	
Programmi di linguaggio	EPL	
Metodo di stampa	Termico diretto / Transfer termico	
Risoluzione	203 dpi	
Velocità di stampa	5 ips	
Lunghezza di stampa max.	3810 mm	
Larghezza di stampa	104 mm	
Sensori	Sensore mobile riflettente (mobile, dal centro al lato sinistro) Sensore Cover Sensore cartuccia	
Memoria RAM	64 MB SDRAM	
Memoria Flash	128 MB	
Pannello di controllo	1 tasto multi-funzione 6 luci LED status	
Supporto	Larghezza massima etichetta: 110mm Larghezza minima etichetta: 15mm Diametro massimo rotolo: 127mm Diametro nucleo: 25.4 mm Spessore: 0.06mm a 0.2mm Tipo di supporto: Continuo, die-cut, tag, fan-fold, black mark	
Cartuccia	OD: 39 mm Lunghezza max: 100 m Larghezza: 25.4mm a 110mm ID: 12.7mm Tipo cartuccia: Cera, cera/resina, resina	
Linguaggio emulazione	PEPL, PDPL, PZPL	
Interfacce	Porta USB slave Porta Ethernet 10/100 Mbps (opzionale)	Porta USB slave Porta Ethernet 10/100 Mbps a bordo
Barcodes 1D/2D supportati	Code39 standard or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 a modes, Codabar, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 check digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC A, UPC add-on, UPC E, UPC E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5, Code11 Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code	
Font	5 font bitmap interni espandibili (alfanumerici) Font soft scaricabili 4 direzioni: 0, 90, 180, 270 gradi 2 font bitmap interni espandibili (solo numerici)	
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente	
Immagine	PEPL: PCX, grafica binaria diretta PDPL: PCX, BMP, HEX	
Opzioni	Kit spellicolatore Guillotine Cutter Modulo Ethernet	
Batteria	Alimentatore di commutazione Input: 100 to 240 V, 1.8 A, 50~60 Hz Output: 24 V, 2.5 A	
Ambiente	Operazioni: 5 °C a 45°C Stoccaggio: -20 °C a 50 °C	

D4 102

D4 102 ETH

Umidità

Operazioni: 10% a 90% senza condensa
Stoccaggio: 5% a 95% senza condensa

Dimensioni

263 mm (L) × 200 mm (P) × 188 mm (A)

Peso

2 kg

MODELLI



911MK010100233

LABEL PRINTER D4 102 USB NERO



911MK010300J33

LABEL PRINTER D4 102 ETH USB
NERO

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024